

得玛茜快固型干挂结构胶



产品说明

上海大力士旗下快固型干挂结构胶以改性环氧树脂为主体树脂，集中了环氧和聚酯树脂的优点，既具备云石胶的快速固化，打磨光泽度高等优点，同时具备干挂胶的高强度粘结，耐候性、耐化学腐蚀性强等优点，产品综合性能指标优良。

上海大力士旗下快固型干挂结构胶可在短时间内一次性完成机构性粘结，并能很好的适应低温（0-10度）环境下施工，适用于各类特殊环境中的高要求粘结，可广泛应用于石材之间及石材和金属材料之间的粘结。

使用方法

- 1、快固型干挂结构胶A、B组的混合比例体积为10:1，混合时须搅拌均匀。
- 2、使用前先清除结合面的油污，灰尘等杂质，确保结合面的清洁、干燥。
- 3、混合后的胶水均匀涂抹于结合面，以达到最佳的粘结效果。
- 4、在摄氏20度的条件下初干时间为4-10分钟，30-60分钟后可进行深加工，如打磨，钻孔，切割等。

注意事项

- 1、请不要讲混合后的胶体放回罐内，用后必须将盖合紧。
- 2、本品有刺激性，请勿接触眼睛和皮肤，如有接触，请立即用大量清水清洗，并采取必要的医疗措施。

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/dermaxkuaiguxing.html>