
德国瓦克GM醇型硅酮密封胶



使用（施工）说明

净重：300ml

产品特征：

单组份、中性室温固化硅酮密封胶，使用方便，对大多数建筑材料无腐蚀性；专为各种防霉要求如厨房、卫生间等设计的硅酮密封胶，具有优良的防霉性能；优异的耐候老化性能，耐水、耐老化、紫外线、臭氧；具有优良的粘接性，固化后与大多数建材形成很强的密封而无需底涂。

产品用途：

各类厨房用具、卫生洁具的安装及防水、防霉密封；各类门窗玻璃安装；混凝土、玻璃、大理石、铝板等幕墙填缝密封；

使用限制：

本产品不能作为结构密封胶使用；

不易用于所有会渗出油脂、增塑剂及其它液体有机物材料。

不易用于结霜或潮湿表面；

施胶后胶浆未固化之前，不宜完全隔绝空气；

不易用于长期埋在地下的接口及长期浸水的场合；

材料表面温度低于4度或超过40度时，不宜施工；

施工方法：

施工时与密封胶接触的建材表面必须清洁，不能有水份、灰尘、油污物存在，否则必须用适当溶剂清洁并保持干燥；

为确保硅酮密封胶周边线条完美清洁，可在接口附近部份用胶带遮盖，但胶带不得接触将要施工密封胶

的表面；

将管嘴切成所需大小，连接在胶管上，密封胶需与接口两边接触良好，以确保密封胶能充分填满接口；

密封胶表面固化之前，把胶带撕去；

未固化的密封胶可用布或溶剂（如松节油）清除，多余的固化胶用刮刀除去

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/gm.html>